

3G SLIM

Interface Celular FXS

Oferecendo cobertura e confiabilidade no uso do produto, a interface celular 3G Slim utiliza módulo com tecnologia GSM/3G e opera na função de interface celular para voz. Pode ser conectada a qualquer modelo de PABX com entrada para troncos analógicos, sendo compatível com todas as operadoras de telefonia móvel.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Identificador de chamadas em DTMF e FSK;
- Tecnologia GSM/3G;
- Função callback com capacidade para 350 números de telefone em sua agenda interna;
- Porta USB para configuração e atualização de firmware através do MC-Soft;
- Dez níveis de áudio programável para Tx Rx;
- Função white list;
- Bloqueio de ID para as ligações de saída; *
- Fidelização de operadora nas chamadas DDD;
- Bloqueio de chamadas para telefones fixos;
- Inversão de polaridade configurável;
- Limitação de tempo de chamada;
- Software de configuração Pináculo MC-Soft.

*Quando disponibilizado pela operadora..

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Monocanal;
- Tensão de alimentação: 90~240 VAC Full Range (entrada)/9V – 1 A (saída) P4 positivo interno;
- Impedância de enlace: 600 Ohms;
- Dimensões: 127 x 138 x 47 mm;
- Consumo: em stand by 4W, conversação 8W;
- Tom de sinalização: 425 Hz senoidal.

