

AUTONOMUS

Interface celular FXS/FXO

Ideal para profissionais liberais, pequenos escritórios e residências, o Autonomus é um equipamento que permite a transferência de chamadas de uma linha fixa para um celular previamente programado. Disponíveis nas versões GSM e 3G.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Permite atender até duas chamadas, deixando uma em espera (fixo e celular);
- Siga-me externo;
- Transferência de ligações de linha fixa para fixa e de linha fixa para celular;
- Porta USB para configuração e atualizações de firmware através do MC-Soft;
- Entrada para espera musical;
- Discador celular para alarme através de contato externo;
- Função callback com capacidade para 60 números de telefone em sua agenda interna;
- Fidelização de operadora nas chamadas DDD (celular);
- Software de configuração Pináculo MC-Soft.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Conexão: FXS e FXO;
- Monocanal;
- Tecnologia: módulo GSM/3G quadriband;
- Tensão de alimentação: 90~240 V Full Range (entrada)/12V-1 A (saída) P4 positivo interno;
- Tensão de linha: 48 VDC;
- Ring (toque): 65 RMS/25 Hz;
- Dimensões: 127 x 138 x 47 mm;
- Consumo: em stand by 4W, com conversação 8W;
- Tom de sinalização: 350 Hz + 440 Hz (senoidal);
- Impedância de enlace: 600 ohms.

