

MC-1T

Interface celular FXS

Indicada para reduzir custos das ligações para celular, principalmente através de PABX, a MC-1T utiliza um módulo transceptor com tecnologia GSM e dispensa o uso do aparelho celular. Pode ser conectada a qualquer modelo de PABX com entrada para troncos analógicos, sendo compatível com todas as operadoras de telefonia móvel. Este produto também pode ser aplicado para ampliar o número de canais de comunicação de equipamentos já instalados e para comunicação, a partir de locais sem acesso às linhas telefônicas públicas.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Identificador de chamadas em DTMF e FSK;
- Função callbak com capacidade para 1000 números de telefone na agenda interna;
- Porta USB para configuração e atualização de firmware através do MC-Soft;
- Permite diagnosticar as condições de funcionamento da operadora GSM;
- Faixa de operação GSM (banda) configurável;
- Dez níveis de áudio programável para Tx Rx;
- Função white list;
- Bloqueio de ID para as ligações de saída; *
- Fidelização de operadora nas chamadas DDD;
- Bloqueio de chamadas para telefones fixos;
- Inversão de polaridade configurável;
- Limitação de tempo de chamada;
- Programação via telefone, porta USB ou via GSM (remota);
- Software de configuração Pináculo MC-Soft.

*Quando disponibilizado pela operadora.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Conexão: FXS;
- Monocanal;
- Tecnologia: módulo GSM quadriband;
- Tensão de alimentação: 90~240 V Full Range;
- Tensão de linha: 48 VDC;
- Ring (toque): 65 RMS/25 Hz;
- Dimensões: 127 x 138 x 47 mm;
- Consumo: em stand by 4W, com conversação 8W;
- Tom de sinalização: 425 Hz senoidal;
- Impedância de enlace: 600 ohms;
- Compatível com Windows XP, Vista, 7, Server 2003 e Server 2008.

