

MC-1T 3G

Interface celular FXS para Voz e Dados

Opera simultaneamente nas funções de interfaces celular para voz e modem 3G, permitindo acesso à internet banda larga via USB. É uma excelente alternativa para internet redundante, internet em zonas rurais ou ainda como interface celular tradicional para voz em locais onde as ERB's de cobertura trabalham apenas com a tecnologia 3G.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Tecnologia GSM/3G;
- Velocidade da conexão 3G: até 14,4 Mbps para download e 5,7 Mbps para uplink;
- Conversação e acesso à internet simultâneos quando conectada a uma ERB 3G;
- Função callback com capacidade para 1000 números de telefone na agenda interna;
- Fidelização de operadora nas chamadas DDD;
- Bloqueio de chamadas para telefones fixos;
- Software de configuração Pináculo MC-Soft
- Possui todas as funcionalidades da MC-1T.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Conexão: FXS;
- Monocanal;
- Tensão de alimentação: 90~240 VAC Full Range;
- Tensão de linha: 48 VDC;
- Ring (toque): 65 RMS/25 Hz;
- Dimensões: 127 x 138 x 47 mm;
- Consumo: em stand by 4W, com conversação 8W;
- Tom de sinalização: 425 Hz senoidal;
- Conexão internet (3G), GPRS, EDGE, UMTS/HSPA+;
- Identificador de chamadas em DTMF e FSK;
- Compatível com Windows XP, Vista, 7, Server 2003 e Server 2008.

