

MC-1T BA

Interface celular FXS com Busca Automática para Callback

A MC-1T BA reúne as mesmas funcionalidades da MC-1T com a vantagem do callback com busca automática. Instalada no bastidor MC-B10 – que comporta até 10 placas – agiliza o processo de realização de chamadas através do callback. Um único chip de celular (utilizado na placa máster), receberá todas as solicitações de callback. Após identificado o usuário, a placa máster solicita que outra (slave) realize o retorno, liberando a máster para receber novas solicitações. Esta facilidade evita a perda de tempo com as tentativas de encontrar uma interface disponível.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Função callback com busca automática
- Função callback para todos;
- Identificador de chamadas em DTMF e FSK;
- Bloqueio de ID para as ligações de saída; *
- Fidelização de operadora nas chamadas DDD;
- Bloqueio de chamadas para telefones fixos;
- Função White List;
- Agendas para até 1000 números de telefone;
- Inversão de polaridade configurável;
- Software de configuração Pináculo MC-Soft, compatível com Windows;
- Limitação de tempo de chamada.

*Quando disponibilizado pela operadora.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Conexão FXS;
- Monocanal;
- Tecnologia: módulo GSM quadriband;
- Alimentação: fonte Full Range chaveada 90~240V;
- Tensão de linha: 48 VDC;
- Ring (toque): 65 RMS/25Hz;
- Consumo: em stand by 4W, conversação 8W;
- Tom de sinalização: 425 Hz senoidal;
- Impedância de enlace: 600 ohms.



Indispensável o uso do bastidor MC-B10 para este produto.