

MC-1T SLIM

Interface Celular FXS

Podendo ser conectada em qualquer modelo de PABX com entrada para troncos analógicos ou aparelhos telefônicos convencionais, a interface MC

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Identificador de chamadas em DTMF e FSK;
- Função callback com capacidade para 350 números de telefone em sua agenda interna;
- Porta USB para configuração e atualização de firmware através do MC-Soft
- Dez níveis de áudio programável para TxRx;
- Função whitelist;
- Bloqueio de ID para as ligações de saída; *
- Fidelização de operadora nas chamadas DDD;
- Bloqueio de chamadas para telefones fixos;
- Inversão de polaridade configurável;
- Limitação de tempo de chamada;
- Software de configuração Pináculo MC-Soft.

*Quando disponibilizado pela operadora.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Monocanal;
- Tensão de alimentação: 90~240 VAC FullRange (entrada)/9V -1 A (saída) P4 positivo interno;
- Impedância de enlace: 600 Ohms;
- Dimensões: 127 x 138 x 47 mm;
- Consumo: em stand by 4W, conversação 8W;
- Tom de sinalização: 425 Hz senoidal.

