

# MG-4E e MG-12E FSK

## Gravadores Telefônicos Analógicos

Gravadores telefônicos para até doze ramais/troncos analógicos respectivamente. Através de uma rede ethernet, o gravador envia os áudios para um servidor, onde os arquivos são montados e armazenados para posterior pesquisa. Além do hardware, o sistema é composto pelos softwares Server e Web.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Identificador de chamada: MG-12E/FSK e MG-4E/FSK com DTMF e FSK;
- Conexão ethernet LAN 10/100 Mbits – RJ45;
- Sinalização de status individual por cor de LED em cada canal;
- Opção para unificar a base de dados de várias máquinas;
- O software admite grande número de entradas de gravação (até 128 portas, por máquina);
- Compatível com os Windows XP, 7, 8 e Servers 2003, 2008, 2008 R2 e 2012;
- Acompanha CD com software de instalação.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MG-4E:

- Impedância de enlace: 600 Ohms;
- Tensão de alimentação: 90~240 V Full Range;
- Dimensões: 137 x 185 x 40 mm;
- Consumo: 3,6W;
- Fonte: 12V/300 mA – conector P4 com positivo interno;
- Botão para reset e inicialização;
- Peso: 1142g.
- Instalação em mesa ou parede.



### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MG-12E:

- Impedância de enlace: 600 Ohms;
- Tensão de alimentação: 90~240 VAC Full Range;
- Dimensões: 430 x 220 x 44 mm;
- Consumo: 12W;
- Fonte: 12 V/1 A – conector P4 com positivo interno;
- Botão para Reset e Inicialização;
- Peso: 3,5 kg;
- Gabinete padrão rack 19" com 1U de altura.

