

Segurança aliada ao conforto e praticidade. Estes são os principais objetivos do MP-1T, que é um porteiro com sistema de viva voz, concebido para comunicação externa e interna, utilizando módulo GSM quadriband.

Quando o interfone é acionado, a chamada ocorrerá simultaneamente no aparelho fixo e móvel, previamente programados. Garantindo maior segurança ao usuário, o sistema possibilita a abertura de fechaduras elétricas e o controle de acesso à distância ao ambiente. Outro recurso importante é a possibilidade de utilizar o equipamento como interface celular.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Agenda do porteiro personalizada;
- Função callback: permite armazenar até 100 números de telefone em sua agenda interna;
- Fidelização de operadora nas chamadas DDD (celular);
- Restrição e identificação de chamadas entrantes;
- Configuração pelo MC-Soft;
- Limitação do tempo de chamada;
- Acionamento de fecho magnético, através do telefone fixo ou celular;
- Conexão com troncos de PABX.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Monocanal;
- Tensão de alimentação: 90~240 V Full Range;
- Consumo: em stand by 4W, com conversação 8W;
- Tom de sinalização: 350 Hz + 440 Hz (senoidal);
- Tensão de linha: 48 VDC;
- Ring (toque): 65 RMS/25 Hz;
- Dimensões: 127 x 138 x 47 mm;
- Impedância de enlace: 600 ohms;
- Fonte: 12V/800 mA – positivo interno.

