

Praticidade e economia com muita tecnologia!

Equipamento com tecnologia 100% Pináculo e que permite a conexão em placas E1 de PABX, disponibilizando 30 canais **GSM ou 3G**. Do ponto de vista de sinalização, o XR-E1 funciona como uma operadora, fornecendo a sinalização para a placa E1 do PABX. Todas as chamadas de entrada ou saída para telefones celulares serão completadas a partir desse equipamento.

O equipamento poderá receber chips de várias operadoras e realizar consultas a base de dados da portabilidade. Isso permitirá ao XR-E1 identificar a operadora para a qual a chamada está sendo realizada e escolher um chip pertencente a mesma operadora, gerando uma considerável redução no custo das chamadas.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Suporta até 30 canais GSM ou 3G;
- 1 Sim Cards por canal GSM ou 3G;
- Entroncamento digital E1 R2;
- Conexão ethernet 10/100 Mbits;
- Tecnologia: módulo GSM quadriband;
- Software de configuração Pináculo MC-Soft, compatível com Windows;
- Função callback, permite armazenar até 1000 números de telefone em sua agenda interna;
- Retorno de ligação inteligente, retorna a ligação para o DDR que originou a ligação;
- Fidelização de operadora;
- Consulta a base dados da portabilidade;
- Fonte de alimentação interna 110/220V;
- Gabinete Rack 19" com 4U;
- Bloqueio de ID para as ligações de saída; *
- Bloqueio de chamada para telefone fixo;
- Função white list;
- Limitação de tempo de chamada.

*Quando disponibilizado pela operadora.

